

Câbles

Pour installations photovoltaïques de petites et moyennes dimensions

- Câble unipolaire avec conducteur flexible en cuivre étamé classe 5
- Première isolation HEPR type G21 spécial
- Deuxième isolation Mélange Élastomérique Halogen Free Type M21
- Spécifique pour les installations photovoltaïques à tension nominale $U_0/U = 600/1000$ Vac en courant alternatif et non supérieur à $U_0/U = 900/1500$ Vdc en courant continu
- Ne propageant pas la flamme
- Sans halogènes
- Conçu pour une vie utile d'au moins 25 ans
- Résistants aux rayons ultraviolets, à l'eau, à l'ozone et aux sels fluides atmosphériques en général
- Coloration standard Noire et Rouge

Câbles certifiés IMQ - FG21M21

Code	ISCS02100	ISCS02101	ISCS02500	ISCS02501	ISCS04100	ISCS04101	ISCS04400
Sigle	KXCSOL2N100	KXCSOL2R100	KXCSOL2N500	KXCSOL2R500	KXCSOL4N100	KXCSOL4N100	KXCSOL4N400
Section	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	2,5 mm ²	4 mm ²	4 mm ²	4 mm ²
Couleur	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir
Type d'emballage	Écheveau	Écheveau	Bobine	Bobine	Écheveau	Écheveau	Bobine
Longueur	100 m	100 m	500 m	500 m	100 m	100 m	400 m

Code	ISCS04401	ISCS06100	ISCS06101	ISCS06300	ISCS06301	ISCS10200	ISCS10201
Sigle	KXCSOL4R400	KXCSOL2N100	KXCSOL6R100	KXCSOL6N300	KXCSOL6R300	KXCSOL10N200	KXCSOL10R200
Section	4 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	10 mm ²
Couleur	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge	Noir	Rouge
Type d'emballage	Bobine	Écheveau	Écheveau	Bobine	Bobine	Bobine	Bobine
Longueur	400 m	100 m	100 m	300 m	300 m	200 m	200 m

Disponibles sur demande :

- Câbles en cuivre à section de 1,5 mm²
- Câbles en cuivre à section de 16 à 240 mm²
- Câbles en cuivre certifiés IMQ à section de 4 à 6 mm² en bobine de 1 000 m
- Câbles en cuivre à section de 10 mm² en bobine de 1 000 m (certifiés IMQ ou TÜV)
- Câbles en cuivre certifiés UL
- Câbles en cuivre avec isolants bleus
- Câbles certifiés TÜV
- Câbles en aluminium

Câbles précâblés

Pour le raccordement des panneaux à l'intérieur de la ligne de strings, Cabur offre toute une palette de solutions se composant des connecteurs volants de la Ligne 3 et de la Ligne 4 sur des câbles de 4 mm² et de 6 mm² noirs ou rouges.

Nous sommes à même de vous fournir toutes les autres combinaisons de sections, de couleurs, de longueurs et de types de connecteurs finaux pour les quantités qui vous sont nécessaires. Pour avoir un devis personnalisé, contactez le réseau de vente Cabur.

Pour les délais, les quantités mineures et le coût des emballages, contacter le Bureau des Ventes Cabur.