

BATTERIES LITHIUM

GARANTIE
5 ans



Application GRATUITE IOS & ANDROID



Référence	BL0105	BL5105	BL0166	BL5166	BL0210	BL8210	BL5210	BL5310
Chauffage		✓		✓			✓	✓
Capacité en Ah	105	105	165	165	210	210	210	310
Capacité en Wh	1 344	1 344	2 112	2 112	2 688	2 688	2 688	3 968
Dimensions mm LxH	352 X174 X189	352 X174 X189	352 X174 X189	352 X174 X189	345 X190 X245	357 X338 X152	357 X338X152	350 X350 X190
Format	L5	L5	L5	L5			sous siège	
Poids Kg	10,5	10,5	15,1	15,2	19,2	24,5	24,5	30,8
Nb cycles à 80%	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Nb cycles à 100%	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Nb cellules rismatiques / type	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	4 - 4S1P	8 - 4S2P	8 - 4S2P	8 - 4S2P	4 - 4S1P
Puissance de décharge continue en W	2 400	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Convertisseur jusqu'à W	2 400	2 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Courant de charge A	100	100	150	150	200	200	200	250
Puissance max sur 10s W								
Courant de décharge continu A								
Plage température de décharge	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
Température de fonctionnement	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	0°C / +45°C	0°C / +45°C	-30°C / +45°C	-30°C / +45°C
Température de redémarrage				5°C				
Autodécharge				1,5~3%/mois				
Tension de charge				14,4V				
Tension Float				13,8V				
Tension de coupure basse/haute				10V / 15 V				
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pilotage à distance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Certificat	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10	R10
Mise en parallèle jusqu'à 4 batteries	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Connexion à l'alimentation				M8 (inserts filetés et bornes automobiles)				
Peuvent être placées couchée	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BMS et relais intégrés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Coque			ABS				Métal	
Réparable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓