

Solution monophasée

Smart Box

- Alimentation de secours complète pour la maison
- Extension parallèle multi-unités : augmentez la puissance et la capacité, jusqu'à 3 batteries
- Sécurité maximale et fiabilité durable
- Économe en énergie et respectueux de l'environnement
- Léger et Économique



Marstek Energy Co., Limited

Add: BLDG#A, Changfang Industrial Park, No.2 Guihua 5th Road, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China

Tel: 86-755-28398778

Email: market@marstekenergy.com

Web: www.marstekenergy.com



SPÉCIFICATIONS



Modèle	DB63S
Sortie AC (On-Grid)	
Type de Connexion au Réseau	Monophasé
Tension Nominale	220 V / 230 V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Courant de Transit Maximal	40A
Sortie AC (Secours)	
Type de Connexion Charge	Monophasé
Tension Nominale	220 V / 230 V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Courant de Sortie Maximal	40A
Temps de Commutation	<1s
Entrée AC (Onduleur)	
Tension Nominale	220 V / 230 V
Fréquence AC	50Hz / 60Hz
Onduleur Compatible	Série Venus
Caractéristiques Générales	
Plage de Température Fonctionnement	-5°C ~ +70°C
Plage d'Humidité Relative	<95 %
Indice de Protection (IP)	IP20
Méthode de Refroidissement	Refroidissement Naturel
Mode de Fonctionnement	On-Grid / Off-Grid
Dimensions	480 × 360 × 118 mm
Poids	10 kg